

FICHA TÉCNICA

Referencia: 4857GL/CF/HT/NB
Bota Miura Nobuck con Puntera de Composite
CA 38.396



Foto ilustrativa

TIPO DE CUERO DE LA CAPELLADA	OLAJES
Elaborado en cuero Nobuck.	Olajes no metálicos, aptos para uso eléctrico.
COLORES DISPONIBLES	ALTURA DEL CAÑA
Negro - referencia 4857GL/HT/NB/PR Marrón - referencia 4857GL/CF/HT/NB Caramelo - referencia 4857GL/HT/MR	12,00 cm (refiriéndose al modelo N° 40)
PUNTERA	PLANTILLA DE MONTAJE
Composite (200 Joules).	Anti punzante, fabricado en fibra sintética de aramida, cosido en el sistema strobel.
CONTRAFUERTE	PLANTILLA HIGIÉNICA
Fabricada en material termoformado.	Modelo premium fabricado en espuma de carbono, antibacteriano y extraíble.
LENGUETA	TALE
Lengueta en cuero suave	33 ao 46 *Tales especiales bajo pedido.
FORRO INTERNO	SUELA FALCON PU/PU
Totalmente forrado en SafetDry.	Fabricado en PU bidensidad (dos capas de poliuretano), inyectado directamente en el cuero. Compacto y con garras para una mayor absorción de impactos, resistencia a la abrasión, adherencia al suelo, equilibrio y comodidad. Diseño de tractor y sistema de drenaje que evitan la retención de residuos. Canales adhesivos, barra antitorque, sistemas de punto flexible, impacto total, carpeta correcta y sistema ABS.
TIPO DE FORRO DEL EMPEINE	EMBALAJE
En no tejido, sin enmiendas, agujado y con gran capacidad de absorción de humedad.	Caja individual. Caja colectiva con 10 pares.
TIPO HILO	
Hilo de nylon de alta tenacidad.	
CUELLO	
Hecho en cuero soft con tres gomos acolchadas y detalle de escudo.	
CIERRE	
Cierre con cordones de poliéster redondo con extremos redondeados de 110 cm de largo.	

FICHA TÉCNICA

Referencia: 4857GL/CF/HT/NB

Bota Miura Nobuck con Puntera de Composite

CA 38.396



Safetline®

Paixão por calçados de segurança.



APROBADO PARA



Resistente a Óleo e Hidrocarbonetos (FO)



Absorção de Impacto (E)



Resistência ao Escorregamento do Solado (SRC)



Calçado com cabedal resistente ao corte (CR)




Hidrofugado (WRU)



Biqueira de Composite 200J (SB)



Eletricista (I)



Palmilha de Aramida (P)



Palmilha Premium



ABNT NBR 16603:2017
500 V - SECO
DIELÉCTRICO

NOTA

Este modelo tiene otras variaciones, con otros certificados de homologación para otras actividades. Consúltanos para más informaciones.

Calzado probado a 14.000 voltios y aprobado para su uso por un electricista.

Safetline Equipamentos de Segurança Ltda.

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP 101) km 13,2

CEP 13.188-900 - Hortolândia-SP - Brasil

(19) 3887.2444 - Fax: (19) 3887.1482

www.safetline.com.br

