

FICHA TÉCNICA

Referencia: 6850AC-MF

Botín de Amarrar Acochoada Tres Gomos con Puntera de Acero en Microfibra

CA 38.680



Safetline®
Paixão por calçados de segurança.



Foto ilustrativa

TIPO DE CUERO DE LA CAPELLADA

Elaborado en Microfibra Hidrofugada 1,8 à 2,0mm

COLORES DISPONIBLES

Negro - referencia 6850AC

Marrón - referencia 6850AC/MR

PUNTERA

Acero (200 Joules)

CONTRAFUERTE

Fabricada en material termoformado.

LENGUETA

Lengueta tipo fuelle acolchado en microfibra hidrofugada.

REVESTIMIENTO DEL LENGUETA Y CAÑA

Totalmente forrado en SafetDry.

REVESTIMIENTO

Confeccionado en no tejido, sin costuras, agujereado y con alta capacidad de absorción de humedad.

TIPO HILO

Hilo de nylon de alta tenacidad.

COLARINHO

Confeccionado en microfibra hidrofugada con tres botones acolchados.

CIERRE

Cierre con cordones de poliéster redondo con extremos redondeados de 110 cm de largo.

ALTURA DEL CAÑA

11,50 cm (refiriéndose al modelo N° 40).

PLANTILLA DE MONTAJE

Cosido en el sistema Strobel.

PLANTILLA CONFORT

Antibacteriano y extraíble.

TALLES

33 ao 46

*Talles especiales bajo consulta.

SUELA VULCANO EM CAUCHO NITRILO

Fabricado en caucho nitrilo de dos densidades (dos capas de caucho), inyectado directamente en la capellada.

Específico para trabajos a altas temperaturas, aportando mayor confort térmico.

Compacto y con garras para mayor absorción de impactos, resistencia a la abrasión, adherencia al suelo, equilibrio y comodidad.

Diseño de tractor y sistema de drenaje que evita la retención de residuos.

Canales adherentes, barra anti-torsión, sistemas Flex Point, Full Impact, Correct Folder y Sistema ABS.

EMBALAJE

Bolsa plástica individual.

Caja colectiva con 10 pares.

FICHA TÉCNICA

Referencia: 6850AC-MF

Botín de Amarrar Acochoada Tres Gomos con Puntera de Acero en Microfibra

CA 38.680



Safetline®

Paixão por calçados de segurança.



APROVADOS PARA




Absorción de energías en el talón (E)



Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO)



Resistencia al resbalamiento baldosa cerámica con detergente (SRA)



Puntera de acero 200J (SB)



Resistencia al calor por contacto (HRO)



Aislamiento contra el calor (HI)



Plantilla Premium

NOTA

Este modelo tiene otras variaciones, con otros certificados de homologación para otras actividades. Consúltanos para más información.

Safetline Equipamentos de Segurança Ltda.

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP 101) km 13,2

CEP 13.188-900 - Hortolândia-SP - Brasil

☎ (19) 3887.2444 - Fax: (19) 3887.1482

www.safetline.com.br

