

# FICHA TÉCNICA

Referencia: 4857AC-15/EL/HT/MF

Botín de Amarrar Anti giro com Puntera de Composite  
CA 44.133

**S E Safetline®**  
Palhão por calçados de segurança.



Foto ilustrativa

<b>TIPO DE CUERO DE LA CAPELLADA</b> Elaborado en Microfibra.	<b>OJALES</b> Ojales no metálicos, aptos para uso eléctrico.
<b>COLORES DISPONIBLES</b> Negro - referencia 48575AC-15/EL/HT/MF Marrón - referencia 4857AC-15/EL/HT/MF/MR	<b>ALTURA DEL CAÑA</b> 15,00 cm (refiriéndose al modelo N° 40)
<b>PUNTERA</b> Composite (200 Joules)	<b>PLANTILLA DE MONTAJE</b> Anti punzante, fabricado en fibra sintética de aramida, cosido en el sistema Strobel.
<b>CONTRAFUERTE</b> Fabricada en material termoformado.	<b>PLANTILLA HIGIÉNICA</b> Modelo premium fabricado en espuma de carbono, antibacteriano y extraíble.
<b>LENGUETA</b> Lengueta en microfibra acolchada.	<b>TALLES</b> 33 ao 46 *Talles especiales bajo pedido.
<b>FORRO INTERNO</b> Totalmente forrado en SafetDry.	<b>SUELA FALCON PU/PU</b> Fabricado en PU bidensidad (dos capas de poliuretano),inyectado directamente en el cuero.  Compacto y con garras para una mayor absorción de impactos, resistencia a la abrasión, adherencia al suelo, equilibrio y comodidad.  Diseño de tractor y sistema de drenaje que evitan la retención de residuos. Canales adhesivos, barra antitorque, sistemas de punto flexible, impacto total, carpeta correcta y sistema ABS.
<b>TIPO DE FORRO DEL EMPEINE</b> En no tejido, sin enmiendas, agujereado y con gran capacidad de absorción de humedad.	<b>EMBALAJE</b> Envases plásticos individuales. Caja colectiva con 10 pares.
<b>TIPO HILO</b> Hilo de nylon de alta tenacidad.	
<b>CUELLO</b> Hecho en microfibra con tres gomos acolchadas y detalle de escudo.	
<b>CIERRE</b> Cierre con cordones de poliéster redondo con extremos redondeados de 110 cm de largo.	

# FICHA TÉCNICA

Referencia: 4857AC-15/EL/HT/MF

Botín de Amarrar Anti giro com Puntera de Composite

CA 44.133



**Safetline®**

Palxão por calçados de segurança.



## APROBADO PARA



Absorción de energías en el talón (E)



Resistencia al resbalamiento SRA + SRB (SRC)



Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO)



Penetración y absorción de agua (WRU)



Resistente al corte (CR)



Puntera de Composite 200J (SB)



Plantilla resistente a la perforación (P)



Electricista (I)



Plantilla Premium



ABNT NBR 16603:2017  
500 V - SECO  
DIELECTRICO

## NOTA

Este modelo tiene otras variaciones, con otros certificados de homologación para otras actividades. Consúltanos para más informaciones.

Calzado probado a 14.000 voltios y aprobado para su uso por un electricista.

**Safetline Equipamentos de Segurança Ltda.**

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP 101) km 13,2

CEP 13.188-900 - Hortolândia-SP - Brasil

☎ (19) 3887.2444 - Fax: (19) 3887.1482

[www.safetline.com.br](http://www.safetline.com.br)

