

FICHA TÉCNICA

Referencia: 4857AC/EL/HT/MF

Botín de Amarrar Acolchoada Tres Gomos con Puntera de Composite

CA 44.133



Foto ilustrativa

TIPO DE CUERO DE LA CAPELLADA

Elaborado en Microfibra Hidrofugada.

COLORES DISPONIBLES

Negro - referência 4857AC/EL/HT/MF

Marrón - referência 4857AC/EL/HT/MF/MR

Blanco - referência 4857AC/BR/EL/HT/MF

PUNTERA

Composite (200 Joules)

CONTRAFUERTE

Fabricada en material termoformado.

LENGUETA

Lengueta en em microfibra suave acolchoada.

FORRO INTERNO

Totalmente forrado en SafetDry.

TIPO DE FORRO DEL EMPEINE

En no tejido, sin enmiendas, agujereado y con gran capacidad de absorción de humedad.

TIPO HILO

Hilo de nylon de alta tenacidad.

CUELLO

Hecho en microfibra suave con tres gomos acolchadas y detalle de escudo.

CIERRE

Cierre con cordones de poliéster redondo con extremos redondeados de 110 cm de largo.

OJALES

Ojales no metálicos, aptos para uso eléctrico.

ALTURA DEL CAÑA

11,50 cm (refiriéndose al modelo N° 40)

PLANTILLA DE MONTAJE

Anti punzante, fabricado en fibra sintética de aramida, cosido en el sistema Strobel.

PLANTILLA HIGIÉNICA

Modelo premium fabricado en espuma de carbono, antibacteriano y extraíble.

TALLES

33 ao 46

*Talles especiales bajo pedido.

SUELA FALCON PU/PU

Fabricado en PU bidensidad (dos capas de poliuretano),inyectado directamente en el cuero. Compacto y con garras para una mayor absorción de impactos, resistencia a la abrasión, adherencia al suelo, equilibrio y comodidad.

Diseño de tractor y sistema de drenaje que evitan la retención de residuos.

Canales adhesivos, barra antitorque, sistemas de punto flexible, impacto total, carpeta correcta y sistema ABS.

EMBALAJE

Envases plásticos individuales.

Caja colectiva con 10 pares.

FICHA TÉCNICA

Referencia: 4857AC/EL/HT/MF

Botín de Amarrar Acolchoada Tres Gomos con Puntera de Composite

CA 44.133



Safetline®

Paixão por calçados de segurança.



APROBADO PARA



Absorción de energías en el talón (E)



Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO)



Resistencia al resbalamiento SRA + SRB (SRC)



Resistente al corte (CR)



Penetración y absorción de agua (WRU)




Puntera de Composite 200J (SB)



Plantilla resistente a la perforación (P)



Electricista (I)



Plantilla Premium



NOTA

Este modelo tiene otras variaciones, con otros certificados de homologación para otras actividades.

Consúltanos para más informaciones.

Calzado probado a 14.000 voltios y aprobado para su uso por un electricista.

Safetline Equipamentos de Segurança Ltda.

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP 101) km 13,2

CEP 13.188-900 - Hortolândia-SP - Brasil

(19) 3887.2444 - Fax: (19) 3887.1482

www.safetline.com.br

