FICHA TÉCNICA

Referência: 6860GI/HT
Botín de Elástico Sin Enmiendas con Puntera de Acero
CA 27.845

Safetline®
Paixão por calçados de segurança.

CABEDAL
Cuero flor negro con estampa Relax.
Espesor: 1,6/1,8 mm.

CORES DISPONÍVEIS
Negra - referencia 6860GI/HT
Marrón - referencia 6860GI/HT/MR

PUNTERA
Acero: aprobado para protección contra impacto al menos 200 Joules y contra carga de compresión (15 kN)

CONTRAFUERTE
En material resinado, termo conformado y totalmente recubierto en cuero.

CUELLO
Fabricado en vaqueta soft acolchado con espuma.

FORRO INTERNO
Forrado en tejido SafetDry.

TIPO DE FORRO DEL EMPEINE
En no tejido, agujado y con gran capacidad de absorción de humedad.

TIPO HILO
Hilo de nylon de alta tenacidad, con costuras simples, dobles y cuádruples.

CIERRE
Sistema de calzar rápido con doble trama lateral elástica, recubierto en cuero.

ALTURA DEL CAÑA
12,00 cm (respecto al modelo nº 40)

PLANTILLA DE MONTAJE
Antiperfuro, hecho de fibra de aramida sintética, cosido en el sistema de strobel.

PLANTILLA HIGIÉNICA
Modelo Premium fabricado en espuma de carbono, antibacteriano y removible.

NUMERACIÓN DISPONIBLE
36 ao 47
Tamaños distintos bajo consulta.

SUELA CAUCHO BIDENSIDAD VULCANO
El suela Vulcano de caucho bidensidad (caucho / goma) se inyecta directamente en el cuero.

Específico para trabajos a altas temperaturas, proporcionando mayor confort térmico.

Compacto y con garras para una mayor absorción de impactos, resistencia a la abrasión, adhesión al suelo, equilibrio y comodidad.

Diseño del tractor y sistema de drenaje que evitan la retención de residuos.

Canales adhesivos, barra antivuelco, sistemas Flex Point, Full Impact, carpeta correcta y sistema ABS.

EMBALAJE
Embalaje Individual: Bolsa plástica
Embalaje Coletiva: Caja de cartón con hasta 06 pares.

FICHA TÉCNICA

Referência: 6860GI/HT
Botín de Elástico Sin Enmiendas con Puntera de Acero
CA 27.845

Safetline®
Paixão por calçados de segurança.

CAMPO DE USO

* Para obtener información más detallada sobre cada tecnología, haga clic en el icono.

Absorción de energías en el talón (E)

Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO)

Resistencia al resbalamiento baldosa cerámica con detergente (SRA)

Plantilla resistente a la perforación (P)

Puntera de acero 200J (SB)

Resistencia al calor por contacto (HRO)

Aislamiento contra el calor (HI)

OBSERVACIÓN

Este modelo tiene otras variaciones, con puntera de composite o plástico y certificados de aprobación para otras actividades. Contáctenos para más información.

Safetline Equipamentos de Segurança Ltda.
Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP 101) km 13,2
CEP 13.188-900 - Hortolândia-SP - Brasil
+55 (19) 3887.2444 - Fax: +55 (19) 3887.1482
www.safetline.com.br

RUDOLF. MIURA. VULCANO. FALCON.