

# FICHA TÉCNICA

Referencia: 4857GL/HT/EL/MR/NB

Botín Miura Nobuck con Puntera de Composite

CA 38.396



Foto ilustrativa

## TIPO DE CUERO DE LA CAPELLADA

Elaborado en cuero Nobuck hidrofugado 1,8 à 2,0mm.

## COLORES DISPONIBLES

Negro - referencia 4857GL/EL/HT/NB/PR

Marrón - referencia 4857GL/CF/EL/HT/NB

Caramelo - referencia 4857GL/EL/HT/NB/MR

## PUNTERA

Composite (200 Joules).

## CONTRAFUERTE

Fabricada en material termoformado.

## LENGUETA

Lengueta en cuero suave acolchado.

## FORRO INTERNO

Totalmente forrado en SafetDry.

## TIPO DE FORRO DEL EMPEINE

En no tejido, sin enmiendas, agujereado y con gran capacidad de absorción de humedad.

## TIPO HILO

Hilo de nylon de alta tenacidad.

## CUELLO

Hecho en cuero soft con tres gomos acolchadas y detalle de escudo.

## CIERRE

Cierre con cordones de poliéster redondo con extremos redondeados de 110 cm de largo.

## OJALES

Ojales no metálicos, aptos para uso eléctrico.

## ALTURA DEL CAÑA

12,00 cm (refiriéndose al modelo N° 40)

## PLANTILLA DE MONTAJE

Anti punzante, fabricado en fibra sintética de aramida, cosido en el sistema Strobel.

## PLANTILLA HIGIÉNICA

Modelo premium fabricado en espuma de carbono, antibacteriano y extraíble.

## TALLES

33 ao 46

\*Talles especiales bajo pedido.

## SUELA FALCON PU/PU

Fabricado en PU bidensidad (dos capas de poliuretano), inyectado directamente en el cuero.

Compacto y con garras para una mayor absorción de impactos, resistencia a la abrasión, adherencia al suelo, equilibrio y comodidad.

Diseño de tractor y sistema de drenaje que evitan la retención de residuos.

Canales adhesivos, barra antitorque, sistemas de punto flexible, impacto total, carpeta correcta y sistema ABS.

## EMBALAJE

Caja individual.

Caja colectiva con 10 pares.

# FICHA TÉCNICA

Referencia: 4857GL/CF/HT/EL/NB

Botín Miura Nobuck con Puntera de Composite

CA 38.396



## APROBADO PARA



ABNT NBR 16603:2017  
500 V - SECO

DIELÉCTRICO



Resistencia de  
la suela a los  
hidrocarburos (FO)



Absorción de  
energías en  
el talón (E)



Resistencia al  
resbalamiento  
SRA + SRB (SRC)



Puntera de  
Composite 200J (SB)



Electricista (I)



Plantilla resistente  
a la perforación (P)



Plantilla  
Premium

## NOTA

Este modelo tiene otras variaciones, con otros certificados de homologación para otras actividades. Consúltanos para más informaciones.

Calzado probado a 14.000 voltios y aprobado para su uso por un electricista.