# FICHA TÉCNICA

Referencia: 4887BR-MF

Zapato de Amarrar en Microfibra con Puntera de Composite

CA 43.009







Foto ilustrativa

#### TIPO DE CUERO DE LA CAPELLADA

Elaborado en Microfibra

#### **COLORES DISPONIBLES**

Negro - referencia 4887MF Marrón - referencia 4887MR-MF

Blanco - referencia 4887BR-MF

## PUNTERA

Composite (200 Joules)

#### CONTRAFUERTE

Fabricada en material termoformado.

#### LENGUETA

Lengueta en microfibra acolchada sin emendas en la parte supeior.

#### **FORRO INTERNO**

Totalmente forrado en SafetDry.

#### **TIPO DE FORRO DEL EMPEINE**

En no tejido, sin enmiendas, agujereado y con gran capacidad de absorción de humedad.

#### **TIPO HILO**

Hilo de nylon de alta tenacidad.

#### **CUELLO**

Hecho en mirofibra acolchoada.

#### **CIERRE**

Cierre con cordones de poliéster redondo con extremos redondeados de 80 cm de largo.

#### **OJALES**

Ojales no metálicos, aptos para uso eléctrico.

### **ALTURA DEL CAÑA**

8,00 cm (refiriéndose al modelo N° 40)

#### **PLANTILLA DE MONTAJE**

Cosido en el sistema Strobel.

#### PLANTILLA HIGIÉNICA

Antibacteriana y extraíble.

#### **TALLES**

33 ao 46

\*Talles especiales bajo pedido.

### **SUELA FALCON PU/PU**

Fabricado en PU bidensidad (dos capas de poliuretano), inyectado directamente en el cuero.

Compacto y con garras para una mayor absorción de impactos, resistencia a la abrasión, adherencia al suelo, equilibrio y comodidad.

Diseño de tractor y sistema de drenaje que evitan la retención de residuos.

Canales adhesivos, barra antitorque, sistemas de punto flexible, impacto total, carpeta correcta y sistema ABS.

#### **EMBALAGEM**

Envases plásticos individuales. Caja colectiva con 10 pares.

# FICHA TÉCNICA

Referencia: 4887BR-MF









#### **APROBADO PARA**



Absorción de energías en el talón (E)



Puntera de Composite 200J (SB)



Resistencia al resbalamiento SRA + SRB (SRC)





### **NOTA**

Este modelo tiene otras variaciones, con otros certificados de homologación para otras actividades. Consúltanos para más informaciones.







